

SUI FUORIBORDO
5 ANNI
di garanzia

SOLO PER USO DI PORTO
Limitata da condizioni ed esclusioni
Per INFO rivolgersi al
concessionario



IMBARCAZIONI PNEUMATICHE CON FUORIBORDO



Evolution
Line

Sport Line

Endeavour
Line

Professional
Line

Luxury Tender
Line



SEGUICI SU:
SELVA MARINE



SUI FUORIBORDO
5 ANNI
di garanzia

SOLO PER USO DI PORTO
Limitata da condizioni ed esclusioni
Per info rivolgersi al
concessionario

Sui motori in package: 5
anni di garanzia limitata,
regolata da particolari
condizioni ed esclusioni.
Non applicabile nel caso
di utilizzo del motore per
scopi professionali



Evolution
Line

Evolution Special
Line

Imbarcazioni pneumatiche in package con motori fuoribordo **Selva Marine**, in 13 lunghezze, da 4.7 a 9.6 metri, per godere del mare in piena sicurezza e libertà.

Tutto lo studio progettuale, i test più severi, la tecnologia produttiva sono stati condotti per ottenere l'eccellenza e offrire prodotti di ultima generazione e di nuova concezione.

RESTYLING



Lunghezza (Lmax) cm	Larghezza (Bmax) cm	Peso KG	Portata persone
960	342	1900	18

MODELLO
D.960

NOVITÀ



MODELLO
D.900

Lunghezza (Lmax) cm	Larghezza (Bmax) cm	Peso KG	Portata persone
890	305	1440	14

RESTYLING



Lunghezza (Lmax) cm	Larghezza (Bmax) cm	Peso KG	Portata persone
799	300	1230	18

MODELLO
D.800



MODELLO
D.750

Lunghezza (Lmax) cm	Larghezza (Bmax) cm	Peso KG	Portata persone
740	290	950	14



Lunghezza (Lmax) cm	Larghezza (Bmax) cm	Peso KG	Portata persone
675	269	600	12

MODELLO
D.700 SPECIAL



MODELLO
D.650 SPECIAL FAMILY

Lunghezza (Lmax) cm	Larghezza (Bmax) cm	Peso KG	Portata persone
650	260	580	12



AREA FAMILIARE A POPPA

La zona di poppa è agevolmente convertibile da comodo divano a "U" a pratico salottino con ampio tavolo, a vasta zona prendisole.



MODELLO
D.650 DS SPECIAL

Lunghezza (Lmax) cm	Larghezza (Bmax) cm	Peso KG	Portata persone
650	260	590	12



Lunghezza (Lmax) cm	Larghezza (Bmax) cm	Peso KG	Portata persone
599	263	480	10

MODELLO
D.600 SPECIAL



MODELLO
D.600 DS

Lunghezza (Lmax) cm	Larghezza (Bmax) cm	Peso KG	Portata persone
599	263	500	10



Lunghezza (Lmax) cm	Larghezza (Bmax) cm	Peso KG	Portata persone
570	255	400	9

MODELLO
D.570



MODELLO
D.540

Lunghezza (Lmax) cm	Larghezza (Bmax) cm	Peso KG	Portata persone
535	243	340	8



Lunghezza (Lmax) cm	Larghezza (Bmax) cm	Peso KG	Portata persone
502	235	305	8

MODELLO
D.500



**MODELLO
D.470**

Lunghezza (Lmax) cm	Larghezza (Bmax) cm	Peso KG	Portata persone
474	236	250	7



Versione con TUBOLARE NERO /

Lunghezza (Lmax) cm	Larghezza (Bmax) cm	Peso KG	Portata persone
535	243	340	8

MODELLO
D.540

Modello	D.960	D.900	D.800	D.750	D.700	D.650 D.S.	D.650 FAMILY	D.600 D.S.	D.600	D.570	D.540	D.500	D.470
Lunghezza (Lmax) cm	960	890	799	740	675	650	650	599	599	570	535	502	474
Lunghezza int. cm	900	840	700	638	613	605	605	550	550	480	459	417	402
Larghezza (Bmax) cm	343	305	300	290	269	260	260	263	263	255	243	235	236
Larghezza int. cm	209	250	175	164	145	145	145	143	143	131	121	121	117
Altezza di costruzione cm	114	112	104	102	92	92	92	92	92	80	80	80	80
Diametro tubolari cm	57÷67	42÷66	45÷66	50÷63	50÷60	50÷60	50÷60	50÷60	50÷60	50÷62	50÷62	51÷57	51÷57
Versione gambo motore	1 UL o 2 XL	1 UL o 2 XL	1 UL o 2 XL	1 UL o 2 XL	1 XL	1 XL	1 XL	1 L	1 L	1 L	1 L	1 L	1 L
Compartimenti N.	7	6	6	6	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Numero gavoni	7	7	7	7	7	5	6	4	6	5	5	4	4
Peso a secco (motore, dotazioni e liquidi esclusi) Kg	1900	1440	1230	950	600	590	580	500	480	400	340	305	250
Portata persone	18	14	18	14	12	12	12	10	10	9	8	8	7
Carico Max imbarcabile (Persone + dotazioni + motore) Kg	2180	1910	2220	1760	1380	1480	1480	1150	1150	1060	900	900	780
Pressione gonfiaggio atm	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Potenza max. applicabile Kw (CV)	441 (600)	2 x 221 (2 x 300)	295 (400)	184 (250)	148 (200)	129 (175)	129 (175)	126 (171)	126 (171)	100 (136)	85 (115)	66 (90)	60 (80)
Potenza consigliata CV (Min/Max)	1 x 350 / 2 x 250	2 x 150 / 2 x 250	250 / 350	150 / 250	115 / 150	115 / 150	115 / 150	80 / 115	80 / 115	70 / 115	60 / 100	50 / 80	40 / 70
Tipo carena	V PROFONDA CON PATTINI DI SOSTENTAMENTO												
Materiale carena	VTR= DOPPIA STAMPATA												
Colore interno carena	BIANCO												
Colore esterno carena	BIANCO												
	NEOPRENE - HYPALON, 1500 g/mq						NEOPRENE - HYPALON, 1300 g/mq						
Categoria di progettazione norme CE	B	B	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C

Per informazioni relative ai motori forniti in packages con le imbarcazioni Evolution Line, riferirsi al catalogo motori fuoribordo.

I dati contenuti nella presente tabella sono da ritenersi indicativi e la Selva Marine si riserva il diritto di cambiare le caratteristiche tecniche, i materiali, la costruzione, i pesi, i colori, le grafiche, ecc., senza preavviso ed obbligo alcuno.

I dati tecnici indicati nella presente tabella sono determinati in conformità alle normative vigenti al momento della redazione del catalogo e possono dover essere modificati al variare delle norme tecniche di riferimento.

Vi invitiamo pertanto a richiedere la conferma dei dati in vigore al momento dell'acquisto del prodotto.

TABELLA DOTAZIONI

Evolution
Line

Evolution Special
Line

Modello	D.960		D.900		D.800		D.750		D.700		D.650 D.S.		D.650 Family		D.600 D.S.		D.600		D.570		D.540	D.500	D.470
	Evolution	Evolution Special	Evolution	Evolution Special	Evolution	Evolution Special	Evolution	Evolution Special	Evolution	Evolution Special	Evolution	Evolution	Evolution										
Tubolari bicolore bianco /nero Carbon Impression	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	N	N
Tientibene su tubolari in tessuto	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	N	N
Coppia pagaie	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Gonfiatore	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Installazione motore	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Impianto elettrico completo	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Consolle completa ⁽¹⁾	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Cabina sotto consolle	S	S	S	S	S	S	S	S	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
Volante Special	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N
Sedile guida ⁽²⁾	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	S	S
Appoggio per guida semieretta a rullo con supporto in acciaio inox	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
Sedile guida multifunzione ⁽³⁾	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	N	S	S	S	S	S	S	N	N
Strumentazione motori	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S/N
Pannello porta strumenti carbon look	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N
Pannello porta interruttori con interruttori	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
Divano di poppa	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	N	N	S	S	N	N	S	S	S	S	S	N	N
Divano di poppa trasformabile in prendisole o in seduta a gambe allungate	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	S	S	N	N	S	S	N	N	N	N	N	N	N
Cuscineria prendisole di prua	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Prolunga prendisole di prua	N	N	N	N	N	N	N	N	N	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Cuscino per prolunga prendisole di prua	N	N	N	N	N	N	N	N	N	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Prolunga prendisole di poppa con cuscineria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N
Cuscineria Special bicolore	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N
Scaletta inox pieghevole	N	N	N	N	N	N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plancette di poppa in VTR con scaletta inox	S	S	0	S	0	S	0	S	0	S	0	S	0	S	0	S	0	S	0	S	0	S	0
Supporto motore ausiliario	N	N	0/N	0/N	0/N	0/N	0/N	0/N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tendalino parasole	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rollbar inox "bitubo", ribaltabile telesc. con luci di via e tromba	N	N	N	N	N	N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rollbar in VTR con luci di via e tromba	0	S	0	S	0	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
Telo ormeggio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Serbatoio carburante integrato, installato a norme CE con blower, doppio tubo di mandata con filtri decantatori ed elettrovalvole, tubo di imbarco, sfiato e indicatore di livello	S - 550 lt.	S - 550 lt.	S - 347 lt.	S - 347 lt.	S - 347 lt.	S - 347 lt.	S - 300 lt.	S - 300 lt.	S - 200 lt.	S - 200 lt.	S - 175 lt.	S - 175 lt.	S - 175 lt.	S - 175 lt.	S - 135 lt.	S - 135 lt.	S - 135 lt.	S - 135 lt.	0 - 90 lt.	S - 90 lt.	0 - 90 lt.	N	N
Impianto doccia completo con serbatoio acqua dolce integrato	S - 80 lt.	S - 80 lt.	S - 80 lt.	S - 80 lt.	S - 80 lt.	S - 80 lt.	S - 60 lt.	S - 60 lt.	0 - 40 lt.	S - 40 lt.	0 - 40 lt.	S - 40 lt.	0 - 40 lt.	S - 40 lt.	0 - 40 lt.	S - 40 lt.	0 - 40 lt.	S - 40 lt.	0 - 40 lt.	S - 40 lt.	0 - 40 lt.	N	N
Delfiniera di prua in VTR con Verricello elettrico inox + ancora inox e catena	S	S	0	S	0	S	0	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
Pompa di sentina a immersione	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Timoneria idraulica	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	0	0	0	0	0	0	0	N	N

⁽¹⁾ Consolle completa di: tientibene in acciaio inox, scatola telecomando monoleva (biveva a chiesuola per doppie motorizzazioni), volante anatomico, timoneria monovoco (timoneria idraulica per modelli da D.650 a D.960), parabrezza antiriflesso, sportello con serratura. Per tutta la gamma escluso D.540: sedile anteriore con cuscino ed accesso al gavone sottostante più cuscino poggiacchia.

Per modelli da D.750 a D.960 cabina con portello anteriore di accesso e obla.

⁽²⁾ Per modelli D.470 e D.500 = cuscino con cerniere e serratura per accesso al gavone di poppa

⁽³⁾ Per modelli da D.540 a D.960 (escluso il modello D.600 D.S.) = sedile per guida semieretta con cuscino ed accesso al gavone inferiore. La Selva S.p.A. si riserva il diritto di modificare le caratteristiche tecniche, le dotazioni, i colori, le grafiche, ecc., senza preavviso ed obbligo alcuno

S = Standard 0 = Optional N = Non disponibile S/N = Standard / non disponibile a seconda del modello di motore 0/N = Optional per versioni con monomotore, Non disponibile per versioni con bimotore

SUI FUORIBORDO
5 ANNI
di garanzia

SOLO PER USO DIPORTO
Limitata da condizioni ed esclusioni
Per info rivolgersi al
concessionario

Sui motori in package:
5 anni di garanzia limitata,
regolata da particolari
condizioni ed esclusioni.
Non applicabile nel caso
di utilizzo del motore per
scopi professionali



Il modello 570 Sport con una linea originale e sportiva, è appositamente creato per chi ricerca il meglio. Particolare attenzione è stata posta alla cura dei dettagli, dalla panca di poppa convertibile in prendisole supplementare alla consolle sportiva ed ergonomica che integra tutti i comandi motore,

al vasto prendisole di prua, al design particolarmente ricercato. Il tutto combinato alla potenza della vasta gamma di motori **Selva Marine** forniti in package, che fanno di questo modello il riferimento della categoria.



Lunghezza (Lmax) cm	Larghezza (Bmax) cm	Peso KG	Portata persone
570	255	410	9

MODELLO
570 SPORT



Il battello è caratterizzato da una linea sportiva e ricercata, unita ad una particolare attenzione per i dettagli. Lo spazio interno è ben distribuito e funzionale. La panca di poppa si trasforma agevolmente in un comodo prendisole supplementare.

TABELLA TECNICA - DOTAZIONI

Modello	570 SPORT
Lunghezza (Lmax) cm	570
Lunghezza int. cm	480
Larghezza (Bmax) cm	255
Larghezza int. cm	131
Altezza di costruzione cm	80
Diametro tubolari cm	50:62
Versione gambo motore	1 L
Compartimenti N.	5
Numero gavoni	5
Peso a secco (motore, dotazioni e liquidi esclusi) Kg	410
Portata persone	9
Carico Max imbarcabile (Persone + dotazioni + motore) Kg	1060
Pressione gonfiaggio atm	0,2
Potenza max. applicabile Kw (CV)	100 (136)
Potenza consigliata CV (Min/Max)	70 /115
Tipo carena	V PROFONDA CON PATTINI DI SOSTENTAMENTO
Materiale carena	VTR= DOPPIA STAMPATA
Colore interno carena	BIANCO
Colore esterno carena	BIANCO
Tessuto	NEOPRENE - HYPALON, 1300 g/mq
Categoria di progettazione norme CE	C

Modello	570 SPORT
Coppia pagaie	S
Gonfiatore	S
Installazione motore	S
Impianto elettrico completo	S
Consolle completa di: tientibene in acciaio inox, scatola telecomando monoleva, volante anatomico, timoneria monocavo, parabrezza antiriflesso, sportello con serratura	S
Sedile per guida semieretta con cuscino e gavone inferiore	S
Cuscineria prendisole di prua	S
Divano di poppa trasformabile in prendisole supplementare	S
Tavolo basculante fissato alla seduta pilota	S
Pompa di sentina a immersione	S
Roll-bar inox "bitubo", ribaltabile telesc. con luci di via e tromba	0
Scaletta inox pieghevole	0
Supporto motore ausiliario	0
Tendalino parasole	0
Telo ormeggio	0
Serbatoio carburante integrato, installato a norme CE con blower, doppio tubo di mandata con filtri decantatori ed elettrovalvole, tubo di imbarco, sfiato e indicatore di livello	0 - 90 lt.
Timoneria idraulica	0

Per informazioni relative ai motori forniti in packages con le imbarcazioni Sport Line, riferirsi al catalogo motori fuoribordo.
 I dati contenuti nella presente tabella sono da ritenersi indicativi e la Selva Marine si riserva il diritto di cambiare le caratteristiche tecniche, i materiali, la costruzione, i pesi, i colori, le grafiche, ecc., senza preavviso ed obbligo alcuno.
 I dati tecnici indicati nella presente tabella sono determinati in conformità alle normative vigenti al momento della redazione del catalogo e possono dover essere modificati al variare delle norme tecniche di riferimento.
 Vi invitiamo pertanto a richiedere la conferma dei dati in vigore al momento dell'acquisto del prodotto.

SUI FUORIBORDO
5 ANNI
di garanzia

SOLO PER USO DIPORTO
Limitata da condizioni ed esclusioni
Per info rivolgersi al
concessionario

Sui motori in package:
5 anni di garanzia limitata,
regolata da particolari
condizioni ed esclusioni.
Non applicabile nel caso
di utilizzo del motore per
scopi professionali



**Endeavour
Line**

Imbarcazione pneumatica di 6 m, in package con motori fuoribordo **Selva Marine**.

Combinazione di stile, comfort e praticità che si uniscono all'accessibilità **Selva**. L'imbarcazione incorpora un scafo grigio e coperta con tubi sportivi bicolore grigi e carbon look.

È dotato di una grande consolle di guida con lo spazio per le ultime elettroniche di navigazione ed un grande parabrezza con cornice corrimano in acciaio che garantisce protezione a pilota e passeggeri, mentre i due Jockey seats doppi e un divano posteriore sagomato con maniglie tientibene sui tubi garantiscono il massimo comfort per tutti in crociera.



Lunghezza (Lmax) cm	Larghezza (Bmax) cm	Peso KG	Portata persone
599	259	480	14

MODELLO
600 ENDEAVOUR



1

1- PANCA DI POPPA

La panca di poppa, con tessuto bicolore "bombato" è abbattibile per un agevole accesso al gavone sottostante.

2- AMPIA CONSOLLE

La consolle è particolarmente ampia per una migliore protezione di pilota ed equipaggio.



2



3

3- DOPPIO JOCKEY SEAT

Le sedute per il pilota e tre passeggeri sono di tipo jockey, per un migliore sicurezza.

TABELLA TECNICA - DOTAZIONI

Modello	600 ENDEAVOUR
Lunghezza (Lmax) cm	599
Lunghezza int. cm	550
Larghezza (Bmax) cm	259
Larghezza int. cm	143
Altezza di costruzione cm	92
Diametro tubolari cm	50÷60
Versione gambo motore	1 L
Compartimenti N.	5
Numero gavoni	6
Peso a secco (motore, dotazioni e liquidi esclusi) Kg	480
Portata persone	14
Carico Max imbarcabile (Persone + dotazioni + motore) Kg	1510
Pressione gonfiaggio atm	0,2
Potenza max. applicabile Kw (CV)	126 (171)
Potenza consigliata CV (Min/Max)	80 / 115
Tipo carena	V PROFONDA CON PATTINI DI SOSTENTAMENTO
Materiale carena	VTR= DOPPIA STAMPATA
Colore interno carena	GRIGIO
Colore esterno carena	GRIGIO
Tessuto	NEOPRENE - HYPALON, 1300 g/mq
Categoria di progettazione norme CE	C

Modello	600 ENDEAVOUR
Tubolari bicolore grigio/nero Carbon Impression	S
Tientibene in tessuto su tubolari	S
Coppia pagaie	S
Gonfiatore	S
Installazione motore	S
Impianto elettrico completo	S
Consolle completa ⁽¹⁾	S
Volante Special	S
Coppia di sedili Jockey doppi	S
Strumentazione motori	S
Divano di poppa abbattibile	S
Cuscineria Endeavour bicolore	S
Plancette di poppa in VTR con scaletta inox	S
Supporto motore ausiliario	0
Tendalino parasole	0
Rollbar inox "bitubo", ribaltabile telesc. con luci di via e tromba	0
Telo ormeggio	0
Serbatoio carburante integrato, installato a norme CE con blower, doppio tubo di mandata con filtri decantatori ed elettrovalvole, tubo di imbarco, sfiato e indicatore di livello	S - 135 lt.
Pompa di sentina a immersione	S
Timoneria idraulica	0

(1) Consolle completa di: tientibene in acciaio inox, scatola telecomando monoleva, volante anatomico, timoneria monocavo, parabrezza antiriflesso, sportello con serratura. Sedile anteriore con cuscino ed accesso al gavone sottostante più cuscino poggiashiena.

Per informazioni relative ai motori forniti in packages con le imbarcazioni **Endeavour Line**, riferirsi al catalogo motori fuoribordo. I dati contenuti nella presente tabella sono da ritenersi indicativi e la **Selva Marine** si riserva il diritto di cambiare le caratteristiche tecniche, i materiali, la costruzione, i pesi, i colori, le grafiche, ecc., senza preavviso ed obbligo alcuna. I dati tecnici indicati nella presente tabella sono determinati in conformità alle normative vigenti al momento della redazione del catalogo e possono dover essere modificati al variare delle norme tecniche di riferimento. Vi invitiamo pertanto a richiedere la conferma dei dati in vigore al momento dell'acquisto del prodotto.



MODELLO
800 PRO

Lunghezza (Lmax) cm	Larghezza (Bmax) cm	Peso KG	Portata persone
798	299	1250	24



Lunghezza (Lmax) cm	Larghezza (Bmax) cm	Peso KG	Portata persone
698	274	650	18

MODELLO
700 PRO



MODELLO
600 PRO

Lunghezza (Lmax) cm	Larghezza (Bmax) cm	Peso KG	Portata persone
599	259	460	14



Lunghezza (Lmax) cm	Larghezza (Bmax) cm	Peso KG	Portata persone
545	246	320	10

MODELLO
550 PRO

/ DETAGLI COSTRUTTIVI /



1

1- PROTEZIONI SUI TUBOLARI

La parte superiore dei tubolari e la zona esterna centrale sono protette per permettere un utilizzo intensivo del battello.

2- PROTEZIONE DI PRUA

A prua, una protezione in gomma protegge il battello e lo rende pratico nell'utilizzo.



2



3

3- JOCKEY SEAT

Optional, Jockey Seat biposto con poggiaschiena inox.



Lunghezza (Lmax) cm	Larghezza (Bmax) cm	Peso KG	Portata persone
484	219	180	8

MODELLO
480 PRO



MODELLO
430 PRO

Lunghezza (Lmax) cm	Larghezza (Bmax) cm	Peso KG	Portata persone
433	198	140	8



VERSIONE CONSOLLE

Modello	LUNGHEZZA (LMAX) cm	LARGHEZZA (BMAX) cm	PESO KG	PORTATA PERSONE
480 PRO	484	219	180	8
430 PRO	433	198	140	8

Versione JOCKEY SEAT

MODELLO
430 PRO

MODELLO
480 PRO

IMBARCAZIONI PROFESSIONAL LINE CON ALLESTIMENTO SPECIALE

**Professional
Line**





Modello	800 PRO	700 PRO	600 PRO	550 PRO	480 PRO	430 PRO
Lunghezza (Lmax) cm	798	698	599	545	484	433
Lunghezza int. cm	700	624	550	468	405	355
Larghezza (Bmax) cm	299	274	259	246	219	198
Larghezza int. cm	175	151	143	121	107	100
Altezza di costruzione cm	112	93	92	80	80	80
Diametro tubolari cm	45÷66	50÷60	50÷60	50÷62	51÷57	50÷53
Versione gambo motore	1 UL o 2 XL	1 XL	1 L	1 L	1 L	1 L
Compartimenti N.	6	5	5	5	5	4
Numero gavoni (a seconda della versione)	7 / 8	4 / 5	4 / 5	3 / 4	1/2	1/2
Peso a secco (motore, dotazioni e liquidi esclusi) Kg	1250	650	460	320	180	140
Portata persone	24	18	14	10	8	8
Carico Max imbarcabile (Persone + dotazioni + motore) Kg	2700	1900	1510	1100	850	840
Pressione gonfiaggio atm	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Potenza max. applicabile Kw (CV)	2x166 (2x225) 1x258(1x350)	148 (200)	126 (171)	85 (115)	57 (75)	45 (60)
Potenza consigliata CV (Min/Max)	250 / 350	115 / 150	80 / 115	60 / 100	25/60	20/50
Tipo carena	V PROFONDA CON PATTINI DI SOSTENTAMENTO					
Materiale carena	VTR= DOPPIA STAMPATA					
Colore interno carena	GRIGIO					
Colore esterno carena	GRIGIO					
Tessuto	NEOPRENE - HYPALON, 1500 g/mq			NEOPRENE - HYPALON, 1300 g/mq		
Categoria di progettazione norme CE	C	C	C	C	C	C

Per informazioni relative ai motori forniti in packages con le imbarcazioni **Professional Line**, riferirsi al catalogo motori fuoribordo.

I dati contenuti nella presente tabella sono da ritenersi indicativi e la **Selva Marine** si riserva il diritto di cambiare le caratteristiche tecniche, i materiali, la costruzione, i pesi, i colori, le grafiche, ecc., senza preavviso ed obbligo alcuno.

I dati tecnici indicati nella presente tabella sono determinati in conformità alle normative vigenti al momento della redazione del catalogo e possono dover essere modificati al variare delle norme tecniche di riferimento.

Vi invitiamo pertanto a richiedere la conferma dei dati in vigore al momento dell'acquisto del prodotto.

TABELLA DOTAZIONI

Modello	800 PRO	700 PRO	600 PRO	550 PRO	480 PRO	430 PRO
Coppia pagaie	S	S	S	S	S	S
Gonfiatore	S	S	S	S	S	S
Installazione motore	S	S	S	S	S	S
Impianto elettrico completo	S	S	S	S	S/N	S/N
Consolle completa ⁽¹⁾ ⁽²⁾	S	S	S	S	S/O	S/O
Appoggio per guida semieretta con supporto in acciaio inox ⁽²⁾	S/N	S/N	S/N	S/N	N	N
Sedile centrale in VTR per guida semieretta con accesso al gavone interno ⁽²⁾	S/N	S/N	S/N	S/N	N	N
Sedile anteriore consolle con cuscino ed accesso al gavone sottostante	S/N	S	S	S/O	N	N
Jockey seat in VTR per guida seduta ⁽²⁾	N	N	N	N	S/O	S/O
Rinforzi in tessuto gommato antracite sui tubolari	S	S	S	S	S	S
Cima tintibile con doppia fuzione per appiglio in caso di risalita a bordo	S	S	S	S	S	S
Protezione in PVC sulla prua	S	S	S	S	S	S
Strumentazione motori	S	S	S	S	S/O	S/O
Pannello porta interruttori con interruttori	S	S	0	0	N	N
Scaletta inox pieghevole	0	0	0	0	N	N
Supporto motore ausiliario	0	0	0	0	N	N
Tendalino parasole	0	0	0	0	0	0
Telo ormeggio	0	0	0	0	0	0
Seratoio carburante integrato, installato a norme CE con blower, tubo di mandata con filtro decantatore ed elettrovalvola, tubo di imbarco, sfiato e indicatore di livello	S - 347 lt.	S - 200 lt.	S - 135 lt.	0 - 90 lt.	N	N
Pompa di sentina a immersione	S	S	S	S	N	N
Timoneria idraulica	S	S	0	0	N	N

⁽¹⁾ Per i modelli 800 Pro, 700 Pro, 600 Pro e 550 Pro - consolle completa di: tintibile in acciaio inox, scatola telecomando monoleva, volante anatomico, timoneria monocavo (timoneria idraulica per 800 e 700 Pro), parabrezza antiriflesso, sportello con serratura, sedile anteriore con cuscino ed accesso al gavone sottostante più cuscino poggiaschiena (escluso 550 Pro con consolle centrale).

Per i modelli 480 Pro e 430 Pro - consolle completa di: tintibile in acciaio inox, scatola telecomando monoleva, volante anatomico, timoneria monocavo, parabrezza antiriflesso, sportello con serratura.

⁽²⁾ I modelli 800 Pro, 700 Pro, 600 Pro e 550 Pro sono disponibili in due versioni, da specificare al momento dell'ordine: con consolle arretrate e poggiate in acciaio con rullo, oppure con consolle e seduta poggiate in VTR centrali. I modelli 480 Pro e 430 Pro sono disponibili in tre versioni, da specificare al momento dell'ordine: senza consolle per motori con guida a barra, con consolle standard o con Jockey seat per motori con timoneria e scatola telecomandi.

La Selva S.p.A. si riserva il diritto di modificare le caratteristiche tecniche, le dotazioni, i colori, le grafiche, ecc., senza preavviso ed obbligo alcuno

SUI FUORIBORDO
5 ANNI
di garanzia

SOLO PER USO DIPORTO
Limitata da condizioni ed esclusioni
Per info rivolgersi al
concessionario

Sui motori in package:
5 anni di garanzia limitata,
regolata da particolari
condizioni ed esclusioni.
Non applicabile nel caso
di utilizzo del motore per
scopi professionali



Imbarcazione pneumatica da 3,4 metri, curata nei minimi dettagli, dall'estetica elegante e dalle linee ricercate. Integra una carena a portanza elevata per prestazioni superiori, tubolari generosi, ed un design che garantisce spazio ed ergonomia a bordo ed alla guida. Realizzata con materiali costruttivi di prima qualità, è concepita come lunghezza "entry level" per i più raffinati

dell'andar per mare, che cercano eleganza e lusso nel massimo del comfort e della sicurezza: la Gran Turismo del mare.

Ideale anche come tender per super yacht, il GT.342 sa sempre dare il meglio di sé ed è offerto in formula package con motorizzazioni **Selva Marine** nella gamma 4T.



Lunghezza (Lmax) cm	Larghezza (Bmax) cm	Peso KG	Portata persone
344	171	125	4 cat C - 5 cat D

MODELLO
GT 342



1- COPERTA MONOSTAMPATA

I volumi interni della Luxury Tender Line, piano di calpestio, gavoni e consolle, sono ottenuti da un'unica stampata. È una caratteristica che le rende particolarmente interessanti per praticità, sicurezza e comfort.

2- CONSOLLE ERGONOMICA E ATTACCHI SOSPENSIVE

La consolle ergonomica e dal design ricercato è realizzata appositamente per contenere l'ingombro e permettere un agevole stivaggio del battello nel garage della barca principale. L'attacco per le sospensive è standard.



3- MUSONCINO DI PRUA

Dotato di "invito" per la cima di prua e di una pratica e sicura bitta a scomparsa pieghevole in inox.

TABELLA TECNICA - DOTAZIONI

	GT.342
Lunghezza (Lmax) cm	344
Lunghezza int. Cm	267
Larghezza (Bmax) cm	171
Larghezza int. Cm	84
Diametro tubolari cm	43
Pressione gonfiaggio atm	0,2
Compartimenti N.	3
Versione gambo motore	Lungo
Peso a secco (motore, dotazioni e liquidi esclusi) Kg	125
Portata persone	4 cat C - 5 cat D
Carico Max imbarcabile (Persone + dotazioni + motore) Kg	475 cat C - 565 cat D
Potenza max. applicabile Kw (CV)	29,8 (40)
Potenza consigliata CV	20 / 25
Tipo carena	V PROFONDA CON PATTINI DI SOSTENTAMENTO
Materiale carena	VTR= DOPPIA STAMPATA
Colore interno carena	BIANCO
Colore esterno carena	BIANCO
Tessuto	NEOPRENE - HYPALON 1300 g/mq
Categoria progettazione norme CE	C o D

	GT.342
Coppia pagaie	S
Gonfiatore	S
Installazione motore	S
Impianto elettrico completo	S
Console completa ⁽¹⁾	S
Sedile di guida con cuscino e schienale ed accesso al gavone sottostante	S
Sedile centrale con cuscino	S
Sedile di prua con cuscino ed accesso al gavone sottostante	S
Contagiri	S/O
Pompa di sentina	S
Telo ormeggio	O
Tientibene di prua in acciaio	O
Serbatoio carburante integrato	O - 40 lt.
Kit di riparazione	S

(1) Console completa di: = telecomando monoleva, volante anatomica, timoneria monocava, sportello per accesso al vano sottostante

Per informazioni relative ai motori forniti in packages con le imbarcazioni **Luxury Line**, riferirsi al catalogo motori fuoribordo.
I dati contenuti nella presente tabella sono da ritenersi indicativi e la **Selva Marine** si riserva il diritto di cambiare le caratteristiche tecniche, i materiali, la costruzione, i pesi, i colori, le grafiche, ecc., senza preavviso ed obbligo alcuno.
I dati tecnici indicati nella presente tabella sono determinati in conformità alle normative vigenti al momento della redazione del catalogo e possono dover essere modificati al variare delle norme tecniche di riferimento.
Vi invitiamo pertanto a richiedere la conferma dei dati in vigore al momento dell'acquisto del prodotto.



Q8  **Oils**



www.selvamarine.com



SELVA S.p.A.
Viale dell'Industria, 13
23037 Tirano (SO)
Italia
Tel. 0342-702451 - Fax 0342-705361