

SUI FUORIBORDO
5 ANNI
di garanzia

SOLO PER USO DIPORTO
Limitata da condizioni ed esclusioni
Per INFO rivolgersi al
concessionario



Stile
Line

Evolution
Line

Professional
Line

IMBARCAZIONI PNEUMATICHE CON FUORIBORDO



Selva Marine

MODELLO 700 STILE


Stile
Line



Novità

Lunghezza (Lmax) cm	Larghezza (Bmax) cm	Peso Kg	Portata persone
699*	276*	1000*	14*

* = Dati provvisori indicativi



Lunghezza (Lmax) cm	Larghezza (Bmax) cm	Peso Kg	Portata persone
650	260	580	12

MODELLO
600 STILE

**Stile
Line**



Novità

Lunghezza (Lmax) cm	Larghezza (Bmax) cm	Peso Kg	Portata persone
599	263	480	10



Lunghezza (Lmax) cm	Larghezza (Bmax) cm	Peso Kg	Portata persone
570	255	400	9

MODELLO
540 STILE

Stile
Line



Novità

Lunghezza (Lmax) cm	Larghezza (Bmax) cm	Peso Kg	Portata persone
535	243	340	8



Novità

Lunghezza (Lmax) cm	Larghezza (Bmax) cm	Peso Kg	Portata persone
495	230	305	8

Modello	700 STILE	650 STILE	600 STILE	570 STILE	540 STILE	500 STILE
Lunghezza (Lmax) cm	699*	650	599	570	535	495
Lunghezza int. cm	624*	605	550	480	459	417
Larghezza (Bmax) cm	276*	260	263	255	243	230
Larghezza int. cm	153*	145	143	131	121	121
Altezza di costruzione cm	93*	92	92	80	80	80
Diametro tubolari cm	50÷58*	50÷60	50÷60	50÷62	50÷62	51÷57
Versione gambo motore	1 XL	1 XL	1 L	1 L	1 L	1 L
Compartimenti N.	6	5	5	5	5	5
Numero gavoni	6	6	6	5	5	4
Peso a secco (motore, dotazioni e liquidi esclusi) Kg	1000*	580	480	400	340	305
Portata persone	14*	12	10	9	8	8
Carico Max imbarcabile (Persone + dotazioni + motore) Kg	1380*	1480	1150	1060	900	900
Pressione gonfiaggio atm	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Potenza max. applicabile Kw (CV)	221 (300)*	129 (175)	126 (171)	100 (136)	85 (115)	66 (90)
Potenza consigliata CV (Min/Max)	200 / 225*	115 / 150	80 / 115	70 / 115	60 / 100	50 / 80
Tipo carena	V PROFONDA CON PATTINI DI SOSTENTAMENTO					
Materiale carena	VTR= DOPPIA STAMPATA					
Colore interno carena	BIANCO					
Colore esterno carena	BIANCO					
Tessuto	NEOPRENE - HYPALON 1500 g/mq	NEOPRENE - HYPALON, 1300 g/mq				
Categoria di progettazione norme CE	C	C	C	C	C	C

* = Dati provvisori indicativi

Per informazioni relative ai motori forniti in package con le imbarcazioni **STILE LINE**, riferirsi al catalogo motori fuoribordo.

I dati contenuti nella presente tabella sono da ritenersi indicativi e **Selva Marine** si riserva il diritto di cambiare le caratteristiche tecniche, i materiali, la costruzione, i pesi, i colori, le grafiche, ecc., senza preavviso ed obbligo alcuno.

I dati tecnici indicati nella presente tabella sono determinati in conformità alle normative vigenti al momento della redazione del catalogo e possono dover essere modificati al variare delle norme tecniche di riferimento.

Vi invitiamo pertanto a richiedere la conferma dei dati in vigore al momento dell'acquisto del prodotto.

Dotazioni	700 STILE	650 STILE	600 STILE	570 STILE	540 STILE	500 STILE
Tientibene su tubolari in tessuto	S	S	S	S	S	S
Coppia pagaie	S	S	S	S	S	S
Gonfiatore	S	S	S	S	S	S
Installazione motore	S	S	S	S	S	S
Impianto elettrico completo	S	S	S	S	S	S
Consolle STILE LINE completa ⁽¹⁾	S	S	S	S	S	S
Volante SELVA SPORT	S	S	S	S	S	S
Sedile guida ⁽²⁾	N	N	N	N	N	S
Sedile guida multifunzione ⁽³⁾	S	S	S	S	S	N
Strumentazione motori	S	S	S	S	S	S
Plancia portastrumenti estensione totale	S	S	S	S	S	S
Pannello porta interruttori con interruttori	S	S	S	S	S	S
Divano di poppa trasformabile in prendisole	S	S	S	S	S	N
Cuscineria prendisole di prua	S	S	S	S	S	S
Prolunga prendisole di prua	S	S	S	S	S	S
Cuscino per prolunga prendisole di prua	S	S	S	S	S	S
Prolunga prendisole di poppa con cuscineria	S	S	N	N	N	N
Cuscineria STILE LINE bicolore Colorado/Gange	S	S	S	S	S	S
Scaletta inox pieghevole	O	O	O	O	O	O
Plancette di poppa in VTR con scaletta inox	O	O	O	O	O	N
Supporto motore ausiliario	O	O	O	O	O	O
Tendalino parasole	O	O	O	O	O	O
Rollbar inox "bitubo", ribaltabile telesc. con luci di via e tromba	O	O	O	O	O	O
Telo ormeggio	O	O	O	O	O	O
Serbatoio carburante integrato, installato a norme CE con blower, doppio tubo di mandata con filtri decantatori ed elettrovalvole, tubo di imbarco, sfiato e indicatore di livello	S - 200 lt.	S - 175 lt.	S - 135 lt.	O - 90 lt.	O - 90 lt.	N
Impianto doccia completo con serbatoio acqua dolce integrato	S - 50 lt.	S - 40 lt.	S - 40 lt.	O - 40 lt.	N	N
Delfiniera di prua in VTR con Verricello elettrico inox + ancora inox e catena	S	O	N	N	N	N
Pompa di sentina a immersione	S	S	S	S	S	S
Timoneria idraulica	S	S	O	O	O	N

S = Standard
O = Optional
N = Non disponibile

⁽¹⁾ Consolle completa di: tientibene in acciaio inox, scatola telecomando monoleva a chiesuola, volante anatomico, timoneria monocavo (timoneria idraulica per modelli 650 Stile e 700 Stile), parabrezza antiriflesso, sportello con serratura, sedile anteriore con cuscino ed accesso al gavone sottostante più cuscino poggiaschiena.

⁽²⁾ Per modello 500 Stile = cuscino con cerniere e serratura per accesso al gavone di poppa

⁽³⁾ Per modelli da 540 Stile a 700 Stile = sedile per guida semieretta con cuscino ed accesso al gavone inferiore.

La **Selva S.p.A.** si riserva il diritto di modificare le caratteristiche tecniche, le dotazioni, i colori, le grafiche, ecc., senza preavviso ed obbligo alcuno.

MODELLO
D.650 FAMILY SPECIAL

Evolution Special
Line



Lunghezza (Lmax) cm	Larghezza (Bmax) cm	Peso Kg	Portata persone
650	260	580	12

D.650 FAMILY SPECIAL



AREA FAMILIARE A POPPA

La zona di poppa è agevolmente convertibile da comodo divano a "U" a pratico salottino con ampio tavolo, a vasta zona prendisole.

DETTAGLI COSTRUTTIVI

MODELLO
D.570 FB

**Evolution
Line**



Lunghezza (Lmax) cm	Larghezza (Bmax) cm	Peso Kg	Portata persone
570	255	400	9



Lunghezza (Lmax) cm	Larghezza (Bmax) cm	Peso Kg	Portata persone
535	243	340	8

Evolution Special
Line

Evolution
Line

Modello	D.650 FAMILY	D.570FB	D.540
Lunghezza (Lmax) cm	650	570	535
Lunghezza int. cm	605	480	459
Larghezza (Bmax) cm	260	255	243
Larghezza int. cm	145	131	121
Altezza di costruzione cm	92	80	80
Diametro tubolari cm	50÷60	50÷62	50÷62
Versione gambo motore	1 XL	1 L	1 L
Compartimenti N.	5	5	5
Numero gavoni	6	5	5
Peso a secco (motore, dotazioni e liquidi esclusi) Kg	580	400	340
Portata persone	12	9	8
Carico Max imbarcabile (Persone + dotazioni + motore) Kg	1480	1060	900
Pressione gonfiaggio atm	0,2	0,2	0,2
Potenza max. applicabile Kw (CV)	129 (175)	100 (136)	85 (115)
Potenza consigliata CV (Min/Max)	115 / 150	70 / 115	60 / 100
Tipo carena	V PROFONDA CON PATTINI DI SOSTENTAMENTO		
Materiale carena	VTR= DOPPIA STAMPATA		
Colore interno carena	BIANCO		
Colore esterno carena	BIANCO		
Tessuto	NEOPRENE - HYPALON, 1300 g/mq		
Categoria di progettazione norme CE	C	C	C

Per informazioni relative ai motori forniti in packages con le imbarcazioni **EVOLUTION LINE**, riferirsi al catalogo motori fuoribordo.

I dati contenuti nella presente tabella sono da ritenersi indicativi e **Selva Marine** si riserva il diritto di cambiare le caratteristiche tecniche, i materiali, la costruzione, i pesi, i colori, le grafiche, ecc., senza preavviso ed obbligo alcuno.

I dati tecnici indicati nella presente tabella sono determinati in conformità alle normative vigenti al momento della redazione del catalogo e possono dover essere modificati al variare delle norme tecniche di riferimento.

Vi invitiamo pertanto a richiedere la conferma dei dati in vigore al momento dell'acquisto del prodotto.

Evolution Special
Line

Evolution
Line

Dotazioni	D.650 Family	D.570FB	D.540
	Evolution Special	Evolution	Evolution
Tubolari bicolore bianco /nero CARBON IMPRESSION	S	N	N
Tientibene su tubolari in tessuto	S	N	N
Coppia pagaie	S	S	S
Gonfiatore	S	S	S
Installazione motore	S	S	S
Impianto elettrico completo	S	S	S
Consolle completa ⁽¹⁾	S	S	S
Volante Special	S	N	N
Sedile guida multifunzione ⁽²⁾	S	S	S
Strumentazione motori	S	S	S
Pannello porta strumenti carbon look	S	N	N
Divano di poppa trasformabile in prendisole	S	S	S
Cuscineria prendisole di prua	S	S	S
Prolunga prendisole di prua	S	S	S
Cuscino per prolunga prendisole di prua	S	S	S
Prolunga prendisole di poppa con cuscineria	S	N	N
Cuscineria Special bicolore	S	N	N
Scaletta inox pieghevole	O	O	O
Plancette di poppa in VTR con scaletta inox	S	O	O
Supporto motore ausiliario	O	O	O
Tendalino parasole	O	O	O
Rollbar inox "bitubo", ribaltabile telesc. con luci di via e tromba	O	O	O
Telo ormeggio	O	O	O
Serbaio carburante integrato, installato a norme CE con blower, doppio tubo di mandata con filtri decantatori ed elettrovalvole, tubo di imbarco, sfiato e indicatore di livello	S - 175 lt.	O - 86 lt.	O - 86 lt.
Impianto doccia completo con serbaio acqua dolce integrato	S - 40 lt.	O - 40 lt.	N
Delfiniera di prua in VTR con Verricello elettrico inox + ancora inox e catena	O	N	N
Pompa di sentina a immersione	S	S	S
Timoneria idraulica	S	O	O

S = Standard

O = Optional

N = Non disponibile

S/N = Standard / non disponibile
a seconda del modello di motore

O/N= Optional per versioni con
monomotore, Non disponibile per
versioni con bimotore

⁽¹⁾ Consolle completa di: tientibene in acciaio inox, scatola telecomando monoleva, volante anatomico, timoneria monocavo (timoneria idraulica per modello D.650 Family), parabrezza antiriflesso, sportello con serratura, sedile anteriore con cuscino ed accesso al gavone sottostante più cuscino poggiaschiena.

⁽²⁾ Sedile per guida semieretta con cuscino ed accesso al gavone inferiore.

La **Selva S.p.A.** si riserva il diritto di modificare le caratteristiche tecniche, le dotazioni, i colori, le grafiche, ecc., senza preavviso ed obbligo alcuno.

MODELLO 600 Pro

Professional
Line



Lunghezza (Lmax) cm	Larghezza (Bmax) cm	Peso Kg	Portata persone
599	259	460	14

**Professional
Line**

MODELLO
550 Pro



Restyling

Lunghezza (Lmax) cm	Larghezza (Bmax) cm	Peso Kg	Portata persone
545	246	320	10



Modello	600 PRO	550 PRO
Lunghezza (Lmax) cm	599	545
Lunghezza int. cm	550	468
Larghezza (Bmax) cm	259	246
Larghezza int. cm	143	121
Altezza di costruzione cm	92	80
Diametro tubolari cm	50÷60	50÷62
Versione gambo motore	1 L	1 L
Compartimenti N.	5	5
Numero gavoni (a seconda della versione)	4 / 5	3 / 4
Peso a secco (motore, dotazioni e liquidi esclusi) Kg	460	320
Portata persone	14	10
Carico Max imbarcabile (Persone + dotazioni + motore) Kg	1510	1100
Pressione gonfiaggio atm	0,2	0,2
Potenza max. applicabile Kw (CV)	126 (171)	85 (115)
Potenza consigliata CV (Min/Max)	80 / 115	60 / 100
Tipo carena	V PROFONDA CON PATTINI DI SOSTENTAMENTO	
Materiale carena	VTR= DOPPIA STAMPATA	
Colore interno carena	GRIGIO	
Colore esterno carena	GRIGIO	
Tessuto	NEOPRENE - HYPALON, 1300 g/mq	
Categoria di progettazione norme CE	C	C

Per informazioni relative ai motori forniti in packages con le imbarcazioni **PROFESSIONAL LINE**, riferirsi al catalogo motori fuoribordo.

I dati contenuti nella presente tabella sono da ritenersi indicativi e **Selva Marine** si riserva il diritto di cambiare le caratteristiche tecniche, i materiali, la costruzione, i pesi, i colori, le grafiche, ecc., senza preavviso ed obbligo alcuno.

I dati tecnici indicati nella presente tabella sono determinati in conformità alle normative vigenti al momento della redazione del catalogo e possono dover essere modificati al variare delle norme tecniche di riferimento.

Vi invitiamo pertanto a richiedere la conferma dei dati in vigore al momento dell'acquisto del prodotto.



S = Standard
 O = Optional
 S/N = S Standard / non disponibile
 a seconda del modello di motore o
 della versione di battello
 S/O = Standard / Optional a
 seconda della versione di battello
 ordinata

Dotazioni	600 PRO	550 PRO
Coppia pagaie	S	S
Gonfiatore	S	S
Installazione motore	S	S
Impianto elettrico completo	S	S
Consolle completa ^{(1) (2)}	S	S
Appoggio per guida semieretta con supporto in acciaio inox ⁽²⁾	S/N	S/N
Sedile centrale in VTR per guida semieretta con accesso al gavone interno ⁽²⁾	S/N	S/N
Sedile anteriore consolle con cuscino ed accesso al gavone sottostante	S	S/O
Rinforzi in tessuto gommato antracite sui tubolari	S	S
Cima tientibene con doppia fusione per appiglio in caso di risalita a bordo	S	S
Protezione in PVC sulla prua	S	S
Strumentazione motori	S	S
Pannello porta interruttori con interruttori	O	O
Scaletta inox pieghevole	O	O
Supporto motore ausiliario	O	O
Tendalino parasole	O	O
Telo ormeggio	O	O
Serbatoio carburante integrato, installato a norme CE con blower, tubo di mandata con filtro decantatore ed elettrovalvola, tubo di imbarco, sfiato e indicatore di livello	S - 135 lt.	O - 86 lt.
Pompa di sentina a immersione	S	S
Timoneria idraulica	O	O

⁽¹⁾ Consolle completa di: tientibene in acciaio inox, scatola telecomando monoleva a chiesuola, volante anatomico, timoneria monocavo, parabrezza antiriflesso, sportello con serratura, sedile anteriore con cuscino ed accesso al gavone sottostante più cuscino poggiaschiene (escluso 550 Pro con consolle centrale).

⁽²⁾ I modelli 600 Pro e 550 Pro sono disponibili in due versioni, da specificare al momento dell'ordine, con consolle arretrate e poggiate in acciaio con rullo, oppure con consolle e seduta poggiate in VTR centrali.



SELVA S.p.A.
Viale dell'Industria, 13
23037 Tirano (SO) - Italia
Tel. 0342 702451 - Fax 0342 705361

www.selvamarine.com



Q8  **Oils**